

Bramka VoIP VTL-AT200/VTL-AT100

Przykłady konfiguracji bramek pod rozwiązania operatorów VoIP / IPFON i EasyCall



ATA (analogue telephone adapter) VTL - AT xxx można konfigurować na dwa sposoby: korzystając z "Wizard setup" - szablon konfiguracyjny lub poprzez dostęp do zaawansowanych ustawień - "Advanced setup".

"Wizard setup" - pozwala na prostą konfigurację połączenia WAN, NAT i VoIP. W tym trybie ustawień należy wprowadzić login, hasło i adres proxy SIP servera podanego przez Operatora. W celu ustawień VoIP należy przejść do "Adv Setup"

"Advanced Setup" - w tym miejscu dokonuje się pełnej konfiguracji konta SIP jak i ustawień dźwięku.

Po prawej stronie rys. 1 i 2 pokazują przykładowy sposób konfiguracji ustawień SIP. Adv Setup -> Server settings - specyfikę ustawień konta przedstawia rys.3.

Rys. 4 przedstawia konfigurację kolejności obsługi kodeków dźwięku dla platformy IPFON i INOTEL. Ustawienie kodeku G.711/Alaw pozwala na prowadzenie rozmowy z doskonałą jakością dźwięku.

Po wprowadzeniu powyższych ustawień należy wejść na zakładkę "Save & Logout", następnie Save&Reboot, odczekać 30 sekund i już urządzenie jest gotowe do pracy.

VoIP Settings

• Voice Setting

Codec Priority 1	G.711/Alaw
Codec Priority 2	None
Codec Priority 3	None
Codec Priority 4	None
Codec Priority 5	None
Codec Priority 6	None
Codec Priority 7	None
Codec Priority 8	None
Codec Priority 9	None
G.723 Rate	6.3 Kbps (default:6.3Kbps)
ILBC mode	30 msec. (default:30)
Packet Length	20 msec. (default:20)
DTMF Method	In-band pass through mode (default:In-band pass through)
Outband 2833 Payload Type Value	100 (default:100)
RTP Timeout	25 second (1..100, default:25)
RTP Packet Lost Percentage	50 % (0..100, default:30)
Maximum ICMP Unreachable	10 (0..1000, default:10)

Port 1	
Voice Active Detector	Disabled (default:disabled)
Line Echo Canceller Tail Length	24 msec. (default:disabled)
Acoustic Echo Canceller Tail Length	Disabled (default:disabled)
Automatic Gain Control Tx Level	Disabled (default:disabled)
Automatic Gain Control Rx Level	Disabled (default:disabled)

Submit Reset

rys.4 ustawienia VoIP dla IPFON

rys.1 ustawienia konta SIP

rys.2 ustawienia konta SIP dla IPFON

rys.3 ustawienia konta SIP dla IPFON